




TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendeletének III. melléklete alapján

Száma: QPOL-2018-03

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	QPOL, MESTER Polikarbonát Tömítő Ragasztó
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:	Kültéri és beltéri homlokzatra alkalmas tömítőanyag EN 15651-1 szerint: F EXT-INT Üvegezésre alkalmas tömítőanyag EN 15651-2 szerint: G típus Tömítőanyag egészségügyi berendezésekhez EN 15651-3 szerint: S típus
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:	OPTIMA FORMA Kft. 1044 Budapest, Ezred u. 2. B2/4-6.
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:	-
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:	3
6a. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:	A 0432 azonosító számú MPA Dortmund bejelentett labor elvégezte a vizsgálatokat a 3-as rendszerben és kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet.
6b. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:	nem releváns


OPTIMA FORMA KFT.
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Tel.: 430-3090; Fax: 430-2926
Cg.szám: 01-09-067065 (1)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály (EN 13501-1)	E osztály	EN 15651-1:2012 EN 15651-2:2012 EN 15651-3:2012
Veszélyes anyagok	NPD*	
Megfolyási ellenállás (EN ISO 7390)	≤ 3 mm	
Kötés során bekövetkező térfogat csökkenés (EN ISO 10563)	≤ 10 %	
Húzószilárdság klíma zónában -30°C-on (EN ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Húzószilárdság tartós megnyújtásnál klíma zónában -30°C-on (EN ISO 8340)	megfelelt	
Adhéziós/kohéziós tulajdonságok 100% megnyúlás mellett, vízbe merítés után (EN ISO 8340)	megfelelt	
Adhéziós/kohéziós tulajdonságok fény hatására (EN ISO 11431)	megfelelt	
Rugalmas alaktartó képesség (EN ISO 7389)	≥ 70 %	
Mikroorganizmusokkal szembeni ellenálló képesség (ISO 846)	0 vagy 1	
Tartósság (EN ISO 8339, EN ISO 10590)	megfelelt	

NPD* = No performance declared (nincs meghatározott teljesítmény)

Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Járó György

ügyvezető igazgató

Budapest, 2018. március

OPTIMA FORMA KFT.
1044 Budapest, Ezred u. 2.
Tel.: 430-3090; Fax: 430-2926
Cg.szám: 01-09-067065 (12)

A termékre vonatkozó környezeti, egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlap tartalmazza, mely megtalálható honlapunkon: www.mester.hu, vagy megszerezheti munkatársainktól. További műszaki információkat a műszaki adatlapban olvashat.